


INZOLI

CAV. PACIFICO & FIGLI
DI BONIZZI F.LLI
PREMIATA PONTIFICIA FABBRICA
D'ORGANI FONDATA NEL 1867



Località: **BRESCIA**

Edificio: SANTUARIO S. MARIA BAMBINA

Autore dello strumento: **TAMBURINI 1979 - INZOLI 2016**

Tipo di intervento eseguito: **RESTAURO/RICOSTRUZIONE**

Anno: 2016

Disposizione fonica

Grand'Organo

- | | | |
|-----------------------|----------------------|------------------------|
| 1. Bordone | 16' | (dal Do ₂) |
| 2. Principale | 8' | |
| 3. Ottava | 4' | |
| 4. XV | 2' | |
| 5. Ripieno 4 file | (XIX-XXII-XXVI-XXIX) | |
| 6. Flauto in selva | 8' | |
| 7. Sesquialtera | (XII-XVII) | |
| 8. Violoncello | 8' | |
| Tremolo | | |
| 9. Unione I-P | | |
| 10. Unione II-P | | |
| 11. Unione II-I | | |

Organo Espressivo

- | | |
|----------------------|-----------|
| 12. Bordone | 8' |
| 13. Flauto a cuspide | 4' |
| 14. Nazardo | 2 2/3' |
| 15. Principale | 2' |
| 16. XIX-XXII | 1 1/3' |
| 17. Clarino | 8' |
| 18. Tremolo | |

Pedale

- | | |
|--------------------|------------|
| 19. Subbasso | 16' |
| 20. Basso | 8' |
| 21. Flauto tappato | 4' |
| 22. Fagotto | 16' |
| 23. Fagotto | 8' |
| 24. Clarone | 4' |

Annullatore ance

Accessori

Pedaletti a lato sinistro: sopra I-P; II-P; II-I
sotto aggiustabili: 1-2-3-4-5

Pedaletti a lato destro: RI; RII; T

Pistoncini sotto la I tastiera:

Fissatore; I-P; II-P; II-I; 1; 2; 3; 4; 5; Annullatore; - / + (sequencer)

N.5 aggiustabili x 8 gruppi di memoria (totale 40). Display gruppo / aggiustabile

N.2 staffe a bilico per Espressione e Graduatore



Soli Deo Gloria

INZOLI CAV. PACIFICO & FIGLI DI BONIZZI ETTORE CLAUDIO & C. S.N.C.

Via Lodi, 23 – 26010 Ombriano di Crema (CR) – Tel. 0373/30000 – Fax 0373/231000 – C.F./P.I. 00791140197 – N. Iscr. Reg. Imprese CR 2462

E-Mail: inzolior@tin.it

www.inzoli-bonizzi.com

ALTRI DETTAGLI TECNICI

Organo a **trasmissione meccanica** per tastiere e pedaliera ed **elettrica** per i registri e la pedaliera, collocato in cantoria posta sopra il portale d'ingresso principale, con cassa lignea di fattura lineare, suddivisa in cinque campate.

Facciata di n.49 canne ad anima in stagno appartenenti al Basso 8 ed al Principale 8, disposte a cuspidate nella campata centrale e ad ali divergenti nella prima, seconda, quarta e quinta (8/12/9/12/8). La canna centrale, corrispondente al Do₁ del Principale 8, mostra fattura e decorazione particolari.

Due **tastiere** di n.58 tasti (Do₁-La₅), con diatonici placcati in bosso brasiliano con frontalini a semicerchi concentrici e cromatici in ebano, collocate in consolle a finestra. Trasmissione meccanica a bilico.

Pedaliera concavo-radiale di n.30 pedali (Do₁ - Fa₃).

Registri a trasmissione elettrica inseriti da placchette a bilico, disposte in unica fila sopra la II tastiera. Diciture incise sulle placchette.

Somieri per il Grand'Organo e per l'Organo Espressivo a tiro; tre somieri di basseria a trasmissione elettrica.

L'Organo Espressivo è racchiuso entro cassa espressiva con gelosie verticali e orizzontali.

Un **mantice** a lanterna ad una piega per l'elettroventilatore e quattro **mantici** a vasca con molle (sistema Tamburini) ubicati in stanza dietro lo strumento. Un **elettroventilatore**.

Totale canne: n.1235 (di cui n.1127 Tamburini, 58 i altro Autore e 128 nuove).

Ritornelli delle file di Ripieno

XV	G.O.	non ritornella	XV	O.P.	non ritornella
XIX	G.O.	Rit. 37 - 49	XIX	O.P.	Rit. 37 - 49
XXII	G.O.	Rit. 32 - 44	XXII	O.P.	Rit. 32 - 44
XXVI	G.O.	Rit. 25 - 37 - 49			
XXIX	G.O.	Rit. 20 - 32 - 44			

DATI TECNICI

Temperatura: 27,6°C

Grado di umidità relativa: 42%

Corista sul La₃ del P.le 8: 444,6 Hz

Temperamento: equabile

Pressione del vento:

G.O.	47 mm in colonna d'acqua
O.E.	50 mm in colonna d'acqua
Pedale	47 mm in colonna d'acqua
Ance pedale	47 mm in colonna d'acqua
Elettroventilatore	86 mm in colonna d'acqua

